

# Popular, spårfräst

## Specifikationer

**Tillverkare:** Källvikendörren AB

### Uppbyggnad:

Ytterdörr målade, spårfräst utsida i 4 mm HDF-board och slät insida.

Ytterdörr obehandlad, spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.

Garageportar, spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.

### Dörrstomme:

Furu 55x45 mm med dubbla 0,4 mm aluminiumplåtar för bästa vridstyvhet.

### Dörrbladet tjocklek:

A-mått = 64 mm, B-mått = 22 mm, C-mått = 42 mm

Cylinderring 14 mm bör användas.

### Isolering:

Isolering består av 55 mm freonfri Polystyren.

U-värde på Dörrblad Popular tät = < 1,0W/m<sup>2</sup>K

### Karmar

#### Standardkarm:

45x92 mm som är förborrad för 14 mm karmskruv.

Tätninglist av silikon monterad i karm. Medföljer löst till obehandlade dörrar.

Tröskel i laserad hårdträ, 32 mm låg.

**De Lux karm:** 45x105 mm som är förborrad för 14 mm karmskruv (karmskruv medföljer).

Beslag i gulepoxy. Tillverkad i kvistren furu med 10 mm tätninglist.

Tröskel i ädelträ 32 mm låg med slitförstärkningskena i aluminium

### Beslag:

Säkerhetslåskista Klass3, typ 8765 med justerbart slutbleck.

Gångjärn symetriska 110 mm, justerbara i höjd- och sidled.

3 st på ytterdörrarna och 8 st på garageportarna.

### Färg:

Dörrarna målas i 3-skikt med en Akrylatbaserad täckfärg Vit NCS S 0502-Y, glansvärde 0,30.

För övriga färger se färgskala NCS S edition 2.

Bättring av lackskador bör omedelbart åtgärdas med akrylatfärg för utomhusbruk i rätt färg och glans.

### Glasning:

2-glas isolerenergikassett 4/4/15 mm

förseglad med betylgummi utsida.

Glasmått (synligt glas)			
Ytterdörr	Bredd	Höjd	Glastyp
PG 791/891	273	273	klarglas
PG 801	415	575	klarglas
PG 811/GP 811	95	1525	klarglas
PG 814/GP 814	125	125	klarglas